

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT (СОЖ)



Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является масляной СОЖ и предназначено для использования в качестве технологической среды при механической обработке металлов.

BREXIT®

НАЗНАЧЕНИЕ

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT является масляной СОЖ и предназначена для использования в качестве технологической среды при механической обработке металлов.

Продукт представляет собой минеральное масло с добавлением противозадирных, антикоррозионных, противоизносных, антипенных присадок.

Смазочно-охлаждающая жидкость BREXIT характеризуется высокими антикоррозионными, противозадирными и антипенными свойствами, длительным сроком службы.

ХИМИКО-ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Внешний вид	маслянистая жидкость от светло-коричневого до коричневого цвета.
Плотность при 20°C	900 кг/м ³
Кинематическая вязкость при 40°C, в пределах	25,0 - 40,0 мм ²
Температура вспышки в открытом тигле, больше	180°C
Массовая доля серы, в пределах	2,0 - 3,5%
Массовая доля воды, в пределах	0,03%
Массовая доля механических примесей, не более	0,03%

ПРИМЕНЕНИЕ

Смазочно-охлаждающая жидкость (далее СОЖ) BREXIT является продуктом, готовым к применению в качестве смазочно-охлаждающей жидкости на операциях обработки металлов резанием: тяжелые и сверхтяжелые операции резания, сверление, глубокое сверление, протягивание, растачивание, резьбо- и зубонарезание углеродистых, легированных, конструкционных, коррозионностойких, жаропрочных сталей и сплавов.

Перед заправкой СОЖ оборудование должно быть очищено, так как смешивание с загрязненными или несовместимыми остатками других продуктов ухудшает исходное качество СОЖ. Для этого оборудование, заполняемое СОЖ должно быть подготовлено следующим образом:

- из него полностью удаляют остатки другой рабочей жидкости;
- очищают от грязи и шлама;
- заправляют СОЖ до требуемого уровня.

По степени воздействия на организм человека СОЖ относится к веществам малоопасным (4-ый класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76). Не обладает раздражающим, аллергенным свойствами и резким запахом.

ФАСОВКА

СОЖ поставляется в пластиковой таре 50 л, 20 л, 10 л, 5 л, 1 л.

Артикул	Фасовка, литры
2090910	1
2090911	5
2090912	10
2090913	20
2090914	50

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Условия хранения – по ГОСТ 1510.

Срок хранения 12 месяцев с даты изготовления.

Сделано в Республике Беларусь

Данная техническая информация учитывает проведённые испытания и опыт использования продукта в соответствии с приведённым выше описанием. Для использования продукции в других целях, необходимо получить письменное согласие компании представителя BREXIT.

Ответственность за использование продукции не по назначению целиком лежит на потребителе.

BREXIT оставляет за собой право вносить изменения в продукцию, механизмы и методы её применения, в том числе без предварительного уведомления. По всем вопросам обращаться в BREXIT.

Ваш торговый представитель:

Продажа и сервис в России:



ПРОФТЕХСНАБ

профессиональный строительный
инструмент и оборудование

000 «ПрофСтройСнаб»
123290, г. Москва, 2-я Магистральная ул., д. 14Г, оф. 022
+7 (495) 777-17-71, www.tool-tech.ru, info@tool-tech.ru